



Производство (изготовление)

напольных люков *STRONG*!

***STRONG* – значит НАДЕЖНЫЙ!**

**Люки *STRONG*** – напольные ревизионные люки, изготавливаемые по современной технологии для постоянного использования в быту частного сектора-коттеджные поселки, а также секторе мелкого бизнеса – магазины, сервисы по ремонту и обслуживанию.

**Люки изготавливаются под готовый проем в полу** в диапазоне размеров: от 500 мм до 1200 мм по ширине и от 500 мм до 2100 мм по длине (по стороне Петель).

Особенностью данных люков является их простота, неприхотливость в использовании, а также то, что они создают удобство своему хозяину, сохраняя дизайн и целостность помещений.

#### **Конструкция люка:**

**Прочный металл**, используемый для конструкции рамы и петель люка – толщина 4 мм.

**Усиленная крышка** – профильная труба и металлический лист, сваренные с определенным шагом.

**Конструкторская петля** делает люк надежным на долгий срок службы, позволяя без особых усилий открывать люк в любое время года за все время его использования.

**Порошковая покраска** (шагрень) – это качественно сделанный защитный слой, покрывающий металлический корпус люка. Защищает от ржавчины, сохраняя целостность и крепость материала.

**Замок-защелка** – достаточно прост, для частого использования. Открывается ключом снаружи или изнутри.

**Подъемный механизм** – газовые упоры (лифты), автоматически поднимают (выдавливают с усилием) крышку при открывании замка-защелки.

**Лист ГВЛВ** – крепится на крышке люка в уровень пола для последующей установке покрытия.

#### **Рекомендации по установке люка:**

Люки устанавливаются в проем пола при минимальном наборе инструментов, которые должны быть у каждого хозяина дома – УШМ (болгарка), ударная дрель (перфоратор), дюбель-гвоздь (шуруп), отвертка (шуруповерт). После установки люка зазоры (щели) запениваются или заделываются цементным раствором.

Желательно установить резиновый уплотнитель по периметру под крышку люка.

Особое внимание потребует при укладке плитки или другого покрытия (например, ламината) на крышку люка – плитка должна немного выступать за края крышки и закрывать раму люка.

Со стороны петель, нижнюю часть плитки необходимо будет сточить под углом **45-60 градусов** для защиты от сколов краев плитки в месте стыка.

***Закажи STRONG – Установил и забыл! STRONG – значит НАДЕЖНЫЙ!***

Заказы на изготовление принимаются в ближайшей торговой сети (спросите бланк заказа у продавца), а также по телефону +7 (8352) 60-10-99 или (953) 898-10-99, e-mail: [info-astek@yandex.ru](mailto:info-astek@yandex.ru)